

T-412 LE

奶罐车软管 10 bar (150 psi)

F.D.A. ARRETE DU 09/11/94 A



内胶层: 白色 NR

加强层: 两层高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝

外胶层: 蓝色 NR/EPDM - 耐磨损、耐臭氧

应用: 液态食品吸排, 该软管具有卓越的柔性, 适合奶罐车用 5% 的苏打水消毒

安全系数: 3:1

温度范围: -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
412LE025354VJ0	25	1	35	5	730	10	150	100	50	20	20
412LE032424VJ0	32	1 1/4	42	5	900	10	150	100	64	20	20
412LE038484VJ0	38	1 1/2	48	5	1040	10	150	100	76	20	20
412LE040504VJ0	40	1 9/16	50	5	1090	10	150	100	80	20	20
412LE042524VJ0	42	1 5/8	52	5	1130	10	150	100	88	20	20
412LE051614VJ0	51	2	61	5	1420	10	150	100	100	20	20
412LE063754VJ0	63	2 1/2	75	6	2010	10	150	90	126	20	20
412LE076884VJ0	76	3	88	6	2590	10	150	90	228	20	20
412LE102164VJ0	102	4	116	7	3850	10	150	90	306	20	