

T-614 AA

热焦油/柏油管 10 bar (150 psi)



内胶层: 黑色 NBR

加强层: 两层高强度纤维编织并嵌有螺旋钢丝

外胶层: 黑色 CSM - 耐磨损、耐臭氧

应用: 热焦油、沥青、柏油的吸排

安全系数: 4:1

温度范围: -20 °C +180 °C (-4 °F +356 °F)

| Code | ID mm | ID inch | OD mm | Wall mm | Weight g/m | WP bar | WP psi | Vac. % | BR mm | Available Length m | Stock Length m |
|----------------|----------|------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------------------|
| 614AA051696VR0 | 51 | 2 | 69 | 9 | 2430 | 10 | 150 | 100 | 255 | 30,5 | |
| 614AA060786VR0 | 60 | 2 3/8 | 78 | 9 | 2790 | 10 | 150 | 100 | 300 | 30,5 | |
| 614AA076966VR0 | 76 | 3 | 96 | 10 | 3990 | 10 | 150 | 90 | 380 | 30,5 | |
| 614AA102226VR0 | 102 | 4 | 122 | 10 | 5390 | 10 | 150 | 90 | 510 | 30,5 | |