

// ARGUS 2TE (HF)

EN 854 2TE

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 一层高抗拉纤维编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 中等压力液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

环保材料

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长



Item Code	↔		↔		↕		↕		↗		⚖		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001398	-4	6	1/4	13,1	0,52	7,5	1100	30,0	4400	40	1,6	0,11	7
1001399	-5	8	5/16	14,9	0,59	6,8	986	27,0	3950	50	2,0	0,15	10
1001400	-6	10	3/8	16,5	0,65	6,3	900	25,2	3650	60	2,4	0,16	11
1001401	-8	13	1/2	19,7	0,78	5,8	840	23,2	3360	70	2,8	0,21	14
1001402	-10	16	5/8	23,9	0,94	5,0	730	20,0	2900	90	3,6	0,28	19
1001403	-12	19	3/4	27,0	1,06	4,5	650	18,0	2600	110	4,4	0,35	23
1001404	-16	25	1	34,4	1,35	4,0	580	16,0	2320	150	6,0	0,50	34