

## // FLEXOR 1SN/R1AT

ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT  
EN 853 1SN

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 一层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水),  
环保材料

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长 (小于等于 1英寸), 最长61米 (大于1英寸)

**HF**



Item Code	↺		↻		↻		↺		↻		↺		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001330	-3	5	3/16	11,1	0,44 0	25,	36303	100	145201	90	3,6	0,16 0	11
1001331	-4	6	1/4	12,7	,50 0,	022,	27031	90	308012	1001	4,0	,20 0,	13
1001332	-5	8	5/16 3	14,2	56 0,	521,	20261	86	480104	1513	4,6	24 0,	16
1001333	-6	101	/8 1/2	16,5	65 0,	518,	02320	72	60	0180	5,2	30 0,	20
1001334	-8	316	5/8 3	19,9	78 0,	016,	18901	64	9280	2002	7,2	37 0,	25
1001335	-10-	192	/4	23,0	91 1,	013,	53012	52	7560	4030	8,0	42 0,	28
1001336	12-	532		27,0	06 1,	010,5	80	42	6120	0420	9,6	56 0,	38
1001337	16-	385	1	35,0	38 1,	8,8	920	35,2	5120	5006	12,	86 1,	58
1001338	20-	1	1 1/4 1	42,5	67 1,	6,3	730	25,2	3680	30	016,	10 1,	74
1001339	24-		1/2	49,7	96 2,	5,0	580	20	2920		820,	33 1,	89
1001340	32		2	62,9	48	4,0		16	2320		025,2	84	123