

// FLEXOR R4 634

SAE 100 R4

超柔

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 高抗拉纤维加强层, 外加螺旋钢丝

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 液压油、液压机液体的排放, 适用于最大50%芳烃含量的石油产品, 超柔回油管。

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

长度: 不超过61米



Item Code	↻		↔		⬆		⬇		↻		⏺		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001272	-12	19	3/4	29	1,14	2,5	375	10,0	1500	38	1,5	0,58	39
1001273	-16	25	1	35	1,38	2,0	300	8,0	1200	50	2,0	0,75	50
1001275	-20	32	1 1/4	42	1,65	1,7	250	6,8	1000	64	2,5	0,92	62
1001278	-24	38	1 1/2	48	1,89	1,0	150	4,0	600	76	3,0	1,07	72
1001280	-32	51	2	61	2,40	0,7	100	2,8	400	102	4,0	1,39	93
1001282	-40	63	2 1/2	75	2,95	0,5	75	2,0	300	125	4,9	2,10	141
1001284	-48	76	3	88	3,46	0,5	75	2,0	300	152	6,0	2,60	174
1001288	-64	102	4	116	4,57	0,5	75	2,0	300	203	8,0	3,41	229