

// 619AA



燃油吸排管 16 bar (240 psi) EN 12115 - 优于 EN 1761 - TRbF 131/2

内胶层: 黑色导电NBR

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝 - 防静电线

外胶层: 黑色导电CR - 耐磨损、耐臭氧、耐烃类化合物和耐火

应用: 燃油吸排。

在恶劣工况下具有超长的使用寿命

常规运行温度范围: -30 ° C +70 ° C (-22 ° F +158 ° F)

推荐接头:

- 带预扣压套筒的NPT外螺纹的软管接头
- ASA150标准的固定法兰或松套法兰软管接头
- 液压接头, 请参考ALFAGOMMA液压产品目录

mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
19,0	3/4"	31,00	1,22	16	240	64	960	95,0	3,74	100	0,690	0,47
25,0	1"	37,00	1,46	16	240	64	960	150,0	5,91	100	0,850	0,58
32,0	1 1/4"	44,00	1,73	16	240	64	960	175,0	6,89	100	1,030	0,70
38,0	1 1/2"	51,00	2,01	16	240	64	960	225,0	8,86	100	1,180	0,80
50,0	2"	66,00	2,60	16	240	64	960	275,0	10,83	100	1,760	1,19
51,0	2"	67,00	2,64	16	240	64	960	275,0	10,83	100	2,010	1,36
63,0	2 1/2"	79,00	3,11	16	240	64	960	300,0	11,81	90	2,590	1,75
75,0	3"	91,00	3,58	16	240	64	960	350,0	13,78	90	2,790	1,88
76,0	3"	92,00	3,62	16	240	64	960	350,0	13,78	90	2,820	1,90
100,0	4"	116,00	4,57	16	240	64	960	450,0	17,72	90	3,760	2,53
102,0	4"	118,00	4,65	16	240	64	960	450,0	17,72	90	3,820	2,57