

// 60PAA



燃油吸排管 20 bar (300 psi) - 恶劣工况 工作压力超越 EN 1765/S15

内胶层: 黑色NBR

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝

外胶层: 黑色CR -耐磨损、耐臭氧、耐海水和耐烃类化合物

应用: 燃油的吸排, 在恶劣工况下也具有较长的使用寿命。

也可用于加油服务。

连续导电 (非连续导电可供选择)

常规运行温度范围: $-20^{\circ}\text{C} + 82^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} + 180^{\circ}\text{F}$)

接头与软管通过扣压的形式连接:

- 带预扣压套筒的NPT外螺纹的软管接头
- ASA150或者PN16标准的固定法兰或松套法兰软管接头

mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
76,0	3"	92,00	3,62	20	300	60	900	380,0	14,96	85	3,210	2,16
102,0	4"	122,00	4,80	20	300	60	900	510,0	20,08	85	5,440	3,66
152,0	6"	176,00	6,93	20	300	60	900	760,0	29,92	85	10,930	7,35
203,0	8"	233,00	9,17	20	300	60	900	1000,0	39,37	85	17,740	11,93
254,0	10"	288,00	11,34	20	300	60	900	1270,0	50,00	85	25,920	17,42
300,0	12"	340,00	13,39	20	300	60	900	1500,0	59,06	85	35,940	24,16