

// 5J551 EN



酸-化学品吸排管 10 bar (150 psi) - 一般工况 EN 13765 - arrêté TMD

内层钢丝: 聚丙烯镀层钢丝

内层: 聚丙烯薄膜

外层: 带纵向白条纹的灰色PVC镀层织物

外层钢丝: 镀锌钢丝

应用: 酸和化学品的吸排

专为罐式车而设计

安全系数: 4:1

常规运行温度范围: -30 ° C +80 ° C (-22 ° F +176 ° F)

可通过软管两端的两根金属丝与接头的接触来确保其连续导电性

电阻: ≤ 2.5 Ohm/mt (≤ DN 50mm (2"))

≤ 1 Ohm/mt (> DN 50mm (2"))

推荐接头:

- 复合软管接头

mm	in	mm	in	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
40	1 1/2"	52	2,05	10	150	140	5,50	90	1,400	0,940
50	2"	62	2,44	10	150	150	6,00	90	1,600	1,074
65	2 5/8"	77	3,03	10	150	175	7,00	90	2,100	1,410
80	3 1/8"	93	3,66	10	150	250	10,00	90	2,800	1,880
100	4"	121	4,76	10	150	350	14,00	90	4,800	3,223