

// FLEXOR ELEVATOR

EN 81.2

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 一/二层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物，合成橡胶，MSHA认证

应用: 中压液压管道（液压油、防冻剂、空气和水）。

温度范围: -40 °C +100 °C (用于空气最高温度70 °C)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长



Item Code	Constr.	↔			↔		↻		↻		↻		↻	
		Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001782	1B	-12	19	3/4	25,8	1,02	5	725	40	6000	240	9,5	0,49	0,33
1000941	1B	-16	25	1	32,1	1,26	5	725	40	6000	300	11,8	0,65	0,44
1000943	1B	-20	32	1 1/4	39,5	1,56	5	725	40	6000	420	16,5	1,00	0,67
1000972	2B	-24	38	1 1/2	48,8	1,92	5	725	40	6000	500	19,7	1,53	1,03
1001781	2B	-32	51	2	62,8	2,47	5	725	40	6000	630	24,8	2,22	1,49