

// FLEXOPAK 2SC (HF)

ISO 11237

EN 857 2SC

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 二层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物，合成橡胶

应用: 高压液压管道（液压油、防冻剂、空气和水），环保材料

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长



Item Code													
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000365	-4	6	1/4	13,0	0,51	40	5800	160	23200	75	3,0	0,27	18
1000366	-5	8	5/16	14,7	0,58	35	5000	140	20000	85	3,3	0,31	21
1000367	-6	10	3/8	16,5	0,65	33	4800	132	19200	90	3,5	0,36	24
1000368	-8	13	1/2	19,9	0,78	27,5	4000	110	16000	130	5,1	0,47	31
1000369	-10	16	5/8	23,4	0,92	25	3630	100	14520	170	6,7	0,57	38
1000370	-12	19	3/4	27,6	1,09	21,5	3120	86	12480	200	7,9	0,76	51
1000371	-16	25	1	34,9	1,37	16,5	2400	66	9600	250	9,8	1,13	76